



Voor- & nadelen

- + Zeer goed nachtzicht
- + Ondersteuning POE

Geleverd met

- Hikvision DS-2CD2345FWD-I 2.8 (wit)
- Handleiding

Complete set van 4 camera's met recorder

Deze complete set bestaande uit 4 camera's met recorder kan direct gebruikt worden. De uitgebreide recorder ondersteunt alle opties om een stevig cameranetwerk te bouwen. De bekabeling voor het aansluiten kunt u zelf aansluiten. Het is ook mogelijk om bestaande IP bekabeling te gebruiken. Eventueel kunnen wij u hier ook een offerte voor sturen.

Eigenschappen van de camera's

- Resolutie: 4MP, 2688x1520p
- Hoge lichtgevoeligheid: 0.008 lux
- Kijkhoek vast: 109
- EXIR IR nachtzicht tot 30 meter Weerbestendig (IP67)
- 3D noise reduction en 120dB WDR
- H.265+ beeldcompressie
- MicroSDHC-kaartslot (tot 128GB)
- Drie video streams
- Gevoed via 12V of PoE (802.3af)

Eigenschappen van de recorder

- Tot 16 playback-kanalen tegelijkertijd
- Werkt met Hik-Connect app (Android en iOS)
- SATA-interface voor twee harde schijven, max. 8TB
- HDMI en VGA aansluiting voor extern display
- 16-kanaals NVR (videorecorder)
- Opnemen met een resolutie van max. 8MP
- H.265+, H.265, H.264+ en H.264 beeldcompressie
- 1* USB 2.0 en 1* USB 3.0

4MP Turret Dome camera

De Hikvision DS-2CD2345FWD-I 2.8 produceert haarscherpe camerabeelden in 4MP resolutie (2688*1520p) met 30 frames per seconde. Dankzij de EXIR infraroodfunctie schakelt deze camera automatisch over naar nachtzicht tot 30 meter. De camera is in staat om het infraroodlicht evenredig over het beeld te verdelen.

Live meekijken

Het is mogelijk om direct live mee te kijken op deze camera. Het is mogelijk om deze camera's live te bekijken op het scherm van de recorder, maar het is ook mogelijk om via de Hikvision applicatie op uw iPhone of Android toestel mee te kijken.

Spatwater- en stofdicht

De Hikvision DS-2CD2345FWD-I 2.8 is voorzien van een stof- en waterbestendige behuizing (IP67) en kan daardoor prima buiten opgehangen worden.

Voeding: 12V of Power over Ethernet

U kunt de Hikvision DS-2CD2345FWD-I 2.8 voorzien van een eigen 12V stroomvoorziening, maar het is ook mogelijk om deze te voeden via POE. De 12V stroomvoorziening is niet meegeleverd. Bij PoE wordt de voeding direct geleverd via de netwerkkabel zodat u geen extra stopcontact nodig heeft. Om de Hikvision DS-2CD2345FWD-I 2.8 te gebruiken met PoE heeft u nog wel een PoE-injector nodig.

8-kanaals videorecorder

Met de 16-kanaals Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/4S heeft u een recorder voor het opslaan, live bekijken en terugkijken van Hikvision IP-camerabeelden. Sluit de NVR aan op uw netwerk en voeg maximaal 16 Hikvision of andere merken camera's toe aan de recorder. Via de vier PoE-poorten van de recorder kunnen de camera's direct van voeding worden voorzien, waardoor extra stroomkabels overbodig zijn.

Opslagcapaciteit

U kunt beeldmateriaal in hoge 8MP resolutie opslaan op de Hikvision DS-7608NI-K2/8P. De NVR ondersteunt namelijk een harde schijf met een maximale capaciteit van wel 6TB.

Beelden live en achteraf bekijken

U kunt de camerabeelden van uw aangesloten IP-camera's live bekijken via de Hikvision software of via de Hik-Connect app voor Android en iOS. Zo houdt u gemakkelijk toezicht, ook op uw tablet of smartphone. Maar als er iets verdachts is gebeurd, dan wilt u de opnames uiteraard kunnen terugkijken. De Hikvision DS-7608NI-K2/8P biedt daarom de mogelijkheid om de camerabeelden van vier kanalen tegelijk terug te kijken.

- ✓ Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur
- ✓ Portofoons, pagers, apps & meer
- ✓ 24/7 serviceteams op locatie
- ✓ Unieke programmering
- ✓ Boven de €25,- geen verzendkosten
- ✓ Op rekening bestellen

Extra informatie

Skus	311303000-1
Categorieën	Recorders, Camera's, Bewakingscamera
Ip-klasse	67
Merk	Hikvision
Kleur	Wit
Kijkhoek	109 graden
Resolutie	4MP 2668x1520p
Power-over-ethernet	Ja