



Voor- & nadelen

- + Conform NEN2575
- + Inclusief alarmontvangers

Geleverd met

- Controller
- ESPA koppeling
- Zender
- Antenne
- 3 alarmontvangers
- Laadrek
- Logboek

Complete set conform NEN2575 met 3 alarmontvangers

Op zoek naar een PZI conform NEN2575? Wanneer er brand uitbreekt kan niet altijd iedereen zelfstandig het pand verlaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ziekenhuis, zorgcentrum of kinderdagverblijf. Daar ontstaat paniek wanneer er een luid alarmsignaal af gaat.

In zulke gevallen waarschuwt een draadloze stilalarminstallatie een selecte groep medewerkers die de ontruiming met persoonlijke begeleiding in gang zet.

De basisoplossing NEN2575 -deel PAGING is ontwikkeld op basis van de bewezen hoogfrequent techniek. Deze techniek is in veel gevallen een perfecte oplossing. Paging staat bekend om het grote dekkingsbereik en zijn hoge betrouwbaarheid, daardoor erg kosteneffectief en doeltreffend. U heeft geen dure abonnement- of installatiekosten.

Plaats draadloos een of meerdere extra zenders als een zender niet voldoende is om het hele gebied dekkend te maken, of het gebied de 40.000 m2 uit de norm overtreft. Wij gebruiken enkel kwalitatieve A-merken, dus ook kwaliteit op de werkvloer! De alarmontvangers gaan piepen en trillen bij een alarm. Er worden Birdy Slim alarmontvangers gebruikt in deze set.

Technische specificaties en uitgangspunten van de NEN2575 set

- Wij gaan ervan uit dat u zorgt voor de koppeling met de BMC (ESPA 4.4.4 en storingscontact) en een 230V voorziening conform de geldende normen
- Plaatsing binnen een meter van de brandmeldcentrale. Is dit niet het geval dan is aanleg van bekabeling en eventuele 230V voorziening volgens geldende normen uitgesloten,
- Een optionele extra zender is draadloos, dit wil zeggen dat er geen bekabeling tussen apparatuur onderling nodig is. Wel moet er een 230V voorziening volgens geldende normen aangelegd worden, de kosten voor deze aanleg zijn uitgesloten,
- De afstand tussen BMI en de NEN-controller bedraagt maximaal 12 meter (RS232)
- De kosten van de zendmachtiging zijn voor rekening van de eigenaar van de installatie
- Alle kosten omtrent inspectie(s) zijn uitgesloten.

Dit product is exclusief

- Installatie

- Diensten
- Koppeling BMC

Ben u installateur? Informeer naar de aantrekkelijke korting

- ✓ Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur
- ✓ Meer dan een webshop
- ✓ 24/7 paraat serviceteam NL&BE
- ✓ ISO9001 gecertificeerd
- ✓ Klanttevredenheid van 8.7
- ✓ Motorola Platinum partner

Extra informatie

Skus	NKB10.10.1010
Categories	Products
Frequentie	UHF
Protocol	POCSAG
Geschat-bereik	800 meter of 8 verdiepingen