



Voor- & nadelen

- + Overdag en nacht kleurenbeeld
- + Ondersteuning POE

Geleverd met

- Hikvision DS-2CD2347G1-LU
- Handleiding

Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS

De Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS is een perfecte camera voor buiten en kan ook prima zonder recorder gebruikt worden. De unieke gedragsanalyse eigenschappen maakt het mogelijk om deze camera zelfstandig in te zetten voor beveiliging.

Eigenschappen Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS 2.8

- Resolutie: 8MP (3840*2160p @ 30fps)
- Kijkhoek varifocaal: 45.5 ~ 108.1
- IR nachtzicht tot 30 meter (850 nm)
- Weer- en vandaalbestendig (IP67 en IK10)
- 3D digital noise reduction en 120dB WDR
- H.264 en H.265 beeldcompressie
- MicroSD-kaartslot (tot 256GB)
- Met audio en alarm in- en output
- Gevoed via 12V DC of PoE (802.3af)
- Gedragsanalysefuncties en vals alarm filter
- Behoort tot de EasyIP 4.0 serie

8MP outdoor dome camera

Met deze hoog kwalitatieve camera is het mogelijk om buitenruimte, tuin of bedrijfsruimte in de gaten te houden. Met de Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS IP-camera beveiligt u uw eigendommen optimaal. De varifocale outdoor camera zorgt voor heldere 4 beelden waarop u goed kunt zien wat er gebeurt. In het donker zorgt het infrarood licht ervoor dat de camera tot maximaal 30 meter goed zicht heeft.

Gemotoriseerde varifocale lens

De Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS outdoor dome bevat een gemotoriseerde varifocale lens, waardoor u zelfs op afstand de kijkhoek kunt aanpassen.

Gedragsanalyse en detectiefuncties

De Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS levert niet alleen beveiligingsbeelden, maar beschikt ook over diverse handige detectiefuncties als lijnoverschrijdingsdetectie en inbraakdetectie.

Live meekijken

Het is mogelijk om direct live mee te kijken op deze camera. Het is mogelijk om deze camera's live te bekijken op het scherm van de recorder, maar het is ook mogelijk om via de Hikvision applicatie op uw iPhone of Android toestel mee te kijken.

Spatwater- en stofdicht

De Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS 2.8 is voorzien van een stof- en waterbestendige behuizing (IP67) en kan daardoor prima buiten opgehangen worden.

Voeding: 12V of Power over Ethernet

U kunt de Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS 2.8 voorzien van een eigen 12V stroomvoorziening, maar het is ook mogelijk om deze te voeden via POE. De 12V stroomvoorziening is niet meegeleverd. Bij PoE wordt de voeding direct geleverd via de netwerkkabel zodat u geen extra stopcontact nodig heeft. Om de Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS 2.8 te gebruiken met PoE heeft u nog wel een PoE-injector nodig.

- ✓ Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur
- ✓ Portofoons, pagers, apps & meer
- ✓ 24/7 serviceteams op locatie
- ✓ Unieke programmering
- ✓ Boven de €25,- geen verzendkosten
- ✓ Op rekening bestellen

Extra informatie

Skus	311311273
Categories	Camera's
Ip-klasse	66
Merk	Hikvision
Kleur	Wit
Kijkhoek	109 graden
Resolutie	4MP 2668x1520p
Power-over-ethernet	Ja