



Firecom Guard

Firecom Guard is geschikt voor alleenwerkers in openbare of industriële omgevingen. De verschillende bewakingen zorgen ervoor dat uw medewerkers optimaal bewaakt zijn.

Kenmerken van Firecom GUARD

- Directe spraakverbinding
- 200 uur stand-by tijd
- Bellen naar 4 contactpersonen, bij ATEX versie naar 2 contactpersonen
- SMS bericht naar 2 contactpersonen
- Handmatige noodknop
- Mandown alarmering
- IP65 rating (water en stofdicht)
- Klein apparaat

Voor- & nadelen

- + Mandown alarmering
- + Handmatige noodknop
- + Geen terugkerende kosten

Geleverd met

- Firecom Guard
- Handleiding
- Enkelvoudige lader

Hoe werkt Firecom Guard

Firecom Guard wordt geleverd met een enkelvoudige lader en maakt gebruik van GSM om alarmering te versturen. Na het activeren via de kleine zwarte toets is hij direct klaar voor gebruik. U kunt alarm maken door op de rode knop te drukken. Als het apparaat plat gaat voor 10 seconden geeft hij een vooralarm. Wordt het apparaat niet rechtop gezet, dan gaat hij direct bellen naar contactpersonen en stuurt een SMS. De eerste die opneemt heeft een spraakverbinding. Na het verbreken van de verbinding gaat de Firecom Guard hard piepen. Omdat de Firecom Guard geen gebruikt maakt van centrale apparatuur maar net als een normale telefoon naar de geprogrammeerde nummers belt heeft u een SIM kaart nodig met tegoed. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van tegoed voor dit nummer. U heeft daardoor geen maandelijkse of jaarlijkse kosten bij ons. Dit product betreft een eenmalige aanschaf.

- ✓ Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur
- ✓ Specialist in paging & portofonie
- ✓ Eigen 24/7 serviceteam
- ✓ Gratis adviesgesprek
- ✓ Boven de €25,- geen verzendkosten
- ✓ Op rekening bestellen

Extra informatie

Skus	Guard
Categorieën	Mobiele personenalarmering, Alleenwerkssystemen, Draagbare noodknoppen, Man down systeem
Display	Nee
Noodknop	Ja
Omvalbeveiliging-mandown	Ja
Oplaadbaar	Ja
Trillen	Ja
Vrij-programmeerbare-toets	Ja
Waterdicht	Beperkt
Wifi	Nee
Ip-klasse	65
Merk	Firecom

